



# KOMPAKTTRAKTOREN AKTIONSMODELLE



## 2035 M

- 4-Zylinder-Motor / 2.156 cm<sup>3</sup>, 35 PS
- 8/8 Gang-Getriebe, 29,7 km/h
- Freisichtkabine
- Heckhydraulik mit 810 kg Hubkraft



### ARBOS 2035 M

35 PS, 4 Zyl., TMR, 8/8 Gang mit mech. Reversierer, MHW 810 kg, Zapfwelle 540/1.000, Komfort-Freisichtkabine mit Heizung/Lüftung

#### „ALL IN“-AUSSTATTUNG

- ✓ mechan. Komfortsitz Grammer
- ✓ 2 x mechan. Steuergeräte DW hinten
- ✓ 1 x Arbeitsscheinwerfer hinten
- ✓ 2 x Arbeitsscheinwerfer vorne
- ✓ Servolenkung
- ✓ Drehleuchte
- ✓ Zugpendel
- ✓ Allrad mechanisch
- ✓ elektrohydr. ZW-Schaltung
- ✓ Ber. 260/70R16 - 320/85R24



**€ 14.900,-**  
**HAMMERPREIS**

Zzgl. 20% USt. = € 17.880,- inkl.,  
unverb. empf. Verk.preis

2 Jahre  
Garantie  
inklusive!

## 3055 M

- 4-Zylinder-Motor / 3.168 cm<sup>3</sup>, 50 PS
- 12/12 Gang-Getriebe, 40 km/h
- Hydraulikpumpe 59 lt./min.
- Heckhydraulik mit 2.200 kg Hubkraft



### ARBOS 3055 M

50 PS, 4 Zyl., TMR, 12/12 Gang mit mech. Reversierer, MHR 2.200 kg, Zapfwelle 540/1.000, Komfort-Plattform-Kabine mit Heizung/Lüftung

#### „ALL IN“-AUSSTATTUNG

- ✓ mech. Komfortsitz Grammer (Stoff)
- ✓ 2 x mechan. Steuergeräte DW hinten
- ✓ 2 x Arbeitsscheinwerfer hinten
- ✓ 2 x Arbeitsscheinwerfer vorne
- ✓ Drehleuchte
- ✓ Anhängervorrichtung mech. mit drehbarem Zugmaul
- ✓ Allrad elektrohydraulisch
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Radio
- ✓ elektrohydr. ZW-Schaltung
- ✓ drehbare Kotflügel
- ✓ Ber. 260/70R20 - 380/85R24



**€ 19.150,-**  
**HAMMERPREIS**

Zzgl. 20% USt. = € 22.980,- inkl.,  
unverb. empf. Verk.preis

2 Jahre  
Garantie  
inklusive!

- universell einsetzbare Kompakttraktoren
- aktuelle Technik zum vernünftigen Preis
- „ALL IN“ – Ausstattung für Ihre Sicherheit und Komfort

- einfach und zuverlässig
- **2 JAHRE GARANTIE !**

Preise zuzüglich anfallender Frachtkosten.

## TECHNISCHE DATEN ARBOS 2025 M, 2035 M UND 3055 M

MOTOR	Modell		ARBOS 2025 M	ARBOS 2035M	ARBOS 3055M
	Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	3 Zyl. / 4-Takt / 1.532	4 Zyl. / 4-Takt / 2.156	4 Zyl. / 4-Takt / 3.168
	Kraftstoff/Abgasstufe		Diesel/Stufe 3-A	Diesel/Stufe 3-A	Diesel/Stufe 3-A
	Einspritzanlage		Direkteinspritzung	Direkteinspritzung	Direkteinspritzung
	max. Leistung	PS/kW	25/18,4	35/25,7	50/36,8
	Nenn Drehzahl	U/min	2.350	2.350	2.400
	Kühlsystem		wassergekühlt	wassergekühlt	wassergekühlt
	Auspufftopf		rechts vo. auf A-Säule	rechts vo. auf A-Säule	rechts vo. auf A-Säule
	Batterie		12 V, 90 Ah	12 V, 90 Ah	12 V, 100 Ah
GETRIEBE	Tankinhalt	l	20	26	60
	Kupplung		Zweischeiben; trocken, 8"	Zweischeiben; trocken, 8"	Zweischeiben; trocken, 10"
	Anzahl Gänge		4	4	4
	Gruppen		2	2	3
	Geschwindigkeiten	V+R	8V/8R	8V/8R	12V/12R
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	1,66 bis 27,80	1,74 bis 29,70	2,07 bis 40,00
	Wendegetriebe		mechan. Reversierer li.	mechan. Reversierer li.	mechan. Reversierer li.
	Differentialsperre hinten		mechan. zuschaltbar	mechan. zuschaltbar	mechan. zuschaltbar
HECKZAPFWELLE	Allrad 4WD		mechan. zuschaltbar	mechan. zuschaltbar	elektrohydr. zuschaltbar
	Kupplung		elektrohydr.	elektrohydr.	elektrohydr.
	Zapfwellen-Drehzahlen	U/min	540/1.000	540/1.000	540/1.000
BREMSEN UND LENKUNG	Ausführung/Steuerung		Z6; 35 mm	Z6; 35 mm	Z6; 35 mm
	Bremssystem		nasse Scheiben	nasse Scheiben	nasse Scheiben
	Lenkung		Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
HYDRAULIK	Lenkeinschlagwinkel	° Grad	45°	45°	45°
	Heckhydraulik		Kat. I	Kat. I	Kat. II
	Hubkraft	kg	720	810	2.200
FAHRERPLATZ	Förderleistung der Pumpe	l/min	36	36	59
	Zusatzsteuergeräte	Anz.	2 x mech. DW hinten	2 x mech. DW hinten	2 x mech. DW hinten
	Kabine		Freisicht-Kabine	Freisicht-Kabine	4 Säulen-Freisicht-Kabine
BEREIFUNG	Klimatisierung		Heizung, Lüftung	Heizung, Lüftung	Heizung, Lüftung
	Anzeige (Display)		analog	analog	analog/digital
	Arbeitsscheinwerfer		1 x hinten	1 x hinten + 2 x vo. (OPT)	2 x hi. (Serie) + 2 x vo. (OPT)
	Fahrersitz		mech. Komfortsitz	mech. Komfortsitz	mech. Komfortsitz
GEWICHTE	Ackerbereifung Serie		7,0-12/11,2-20	6,5-16/12,4-24	260/70R20-380/85R24
	Ackerbereifung OPTION		240/70R16-280/85R24	260/70R16-320/85R24	280/70R20-380/70R28
ABMESSUNGEN	Gewicht (mit Kabine)	kg	1.724	1.805	2.480
	Länge x Breite x Höhe (max.)	mm	3.558 x 1.550 x 2.190	3.558 x 1.550 x 2.240	4.136 x 1.743 x 2.634
	Bodenfreiheit	mm	380	400	400
	Wenderadius (innen)	mm	3.500	3.500	3.800


Satz- und Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten.



Zugänglich und sauber verarbeitet




Übersichtliche Lenkeinheit




Ebene Plattform und hängende Pedale



Wartungsfreundlich



Breiter Einstieg



Robuste Heckhydraulik



**B. Aschauer**  
-Handel  
-Transporte  
-Erdbau

Ihr ARBOS-Fachhändler:

Bernhard Aschauer

Unterdörfel 49, 4362 Bad Kreuzen / Perg

0043 664/23 86 225

office.aschauer@gmail.com

www.baumaschinen-aschauer.at

UID: ATU72973106