



Tierre Panda Mulcher

Preis: € 4.360,00 exkl. MwSt.

€ 5.232,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

SERIENAUSSTATTUNG:

- Traktoranhänger Kat. I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Gezackte Treibriemen
- Rotorlager mit doppel-schwankenden Kugeln
- Rotor elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 127mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Walze Durchmesser 134mm
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Vorschubgeschwindigkeit 45m/sec
- Gegenschneide

Produktbeschreibung



Der PANDA Mulcher ist für Instandhaltungsarbeiten in Obstgärten, Weingeländen oder kleinen Grundstücken konzipiert worden. Sie ist zum Mulchen von Gras und zum Schneiden von kleinerem Gestrüpp geeignet.

Das Gerät hat kleine doppelschneidige Schlegel und ein Antiverstopfungsrad, die beide Tierre Patente sind und so angelegt sind, dass auch beanspruchendere Wartungseingriffe, die sich gelegentlich ergeben, problemlos durchgeführt werden können.

Die Häckselmaschine PANDA steht zur Verfügung als Fixmaschine, mechanisch und hydraulisch verschiebbar und reversibel, alle mit Dreipunktkupplung.

Serienmäßige Ausrüstung der Maschine: Freilaufgetriebe und selbstreinigende, auf Schlitten einstellbare Stützwalze.

A	Ø 447 mm
B	Ø 127 mm
C	Ø 136 mm
V	45 m/sec



	A cm	B cm
PANDA 140	85	105
PANDA 160	85	125
PANDA 180	85	145
PANDA Revers 140	85	105
PANDA Revers 160	85	125
PANDA Revers 180	85	145

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N°	 kg - lb	 N°	 N°
PANDA 140	1560 - 820 - 910	1433 - 56	540	40 - 29	3	327 - 720	40	20
PANDA 160	1712 - 820 - 910	1585 - 62	540	50 - 36	3	356 - 784	44	22
PANDA 180	1972 - 820 - 910	1845 - 72	540	60 - 44	4	397 - 875	52	26
PANDA Revers 140	1560 - 940 - 910	1433 - 56	540 - 1000	40 - 29	3	327 - 720	40	20
PANDA Revers 160	1712 - 940 - 910	1585 - 62	540 - 1000	50 - 36	3	356 - 784	44	22
PANDA Revers 180	1972 - 940 - 910	1845 - 72	540 - 1000	60 - 44	4	397 - 875	52	26
PANDA CL 160	2100 - 1470 - 500	1530 - 60	540	40 - 30	3	443 - 976		22