**Baumaschinen Aschauer**
Bernhard Aschauer
Dimbach 53, 4371 Dimbach
Tel. 0043 7266 20 92 0
office@baumaschinen-aschauer.at
baumaschinen-aschauer.at



# Eurotrac T11 Vorführer

**Preis:** € 23.500,- exkl. MwSt.

€ 28.200,- inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Standardausstattung:
– Kubota D1105 Dieselmotor
– Hydrostatischer Fahrantrieb
– zwei Fahrstuffen
– Hydraulischer Schnellwechsler
für verschiedene Werkzeuge
(Multione / AVANT aufnahme) – dritter Steuerkreis am Hubarm – druckloser Rücklauf

## Produktbeschreibung

Der T11, unser brandneuer Teleskop-Hoflader, zeichnet sich durch seine herausragende Wendigkeit und die beeindruckende Hubhöhe dank des innovativen Teleskoparms aus. Mit seinem Teleskoparm und der Knicklenkung eignet sich dieser Hoflader ideal für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Seine kompakte Bauweise gewährleistet nicht nur eine hohe Wendigkeit, sondern ermöglicht auch den problemlosen Transport des Geräts.

| **Technische Daten** | | |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Breite/Höhe** | | 113cm/211cm |
| **Hubkraft** | | 1100 kg |
| **Kipplast** | | 1000 kg |
| **Hubhöhe** | | 235 cm |
| **Hubhöhe Teleskop** | | 285 cm |
| **Kipplast Teleskop** | | 650 |
| **Eigengewicht** | | 1680 kg ohne Kabine |
| **Kipplast ohne Anbaugerät** | | 1350 kg (Maschine gerade und Teleskopausleger min.) |
| | | 750 kg (Maschine gerade und Teleskopausleger max.) |
| | | 1000 kg (Maschinenknick- und Teleskopausleger min.) |
| | | 650 kg (Maschinenknick- und Teleskopausleger max.) |
| **Geschwindigkeit** | | 0-19Km/h |
| **Gesch. Stuffen** | | 2 |
| **Stuffe 1:** | | 0-9Km/h |
| **Stuffe 2** | | 9-19Km/h |
| **Treibstofftank größe** | | 25L |
| **Hydrauliköltank größe** | | 40L |
| **Motor** | | Kubota 3 Zylinder |
| **Art des Antriebs** | | hydraulisch |
| **Traktionsantrieb** | | Dieselmotor |
| **Schallleistungspegel LwA** | | 101 dB(A) |
| | | |
| **Motortyp** | | D1105 |
| **Leistung** | | 18,2 Kw / 25 PS |
| **Drehmoment** | | 70,4 Nm / 2200 U/min |
| **Hubraum** | | 1123 cm3 |
| **Kühlung** | | Wassergekühlt |
| **Abgasnorm** | | Stage V / GB4 / Tier4 Final |
| **Betriebsspannung** | | 12V |
| **Batterie** | | 45Ah |
| **Lichtmaschine** | | 60A |
| **max. Druck des Reisesystems** | | 350 bar |
| **max. Lenkhydraulikdruck** | | 175 bar |

| | | |
|---|---|---|
| **max. Arbeitshydraulikdruck** | | 200 bar |
| **Verdrängung der Kolbenpumpe** | | 23 ml/r |
| **Hubraum der Zahnradpumpe** | | 14 ml/r |