



# AVANGER 20

**Preis:** € 9.000,00 exkl. MwSt.

€ 10.800,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Motorleistung (PS): 20 PS  
mit Ackerstollenbereifung

Standardmäßig ausgestattet mit:

- 3-cillin-Motor. Stage-V
- 9F + 3R Getriebe
- 4-WD
- Doppelt funktionierende Ventile und Servolenkung.

## Produktbeschreibung

Motor	
Modell	MVS3L2/MHI
Leistung in PS	20
Cillinders	3
Bohrung / Schlag	76 / 70
Nenndrehzahl	3000
Kupplung	
Typ	Trockene Kupplungsplatten (schwere Ausführung)
Plattengröße (mm)	224
Maße	

<b>Motor</b>	
Gesamtlänge	2860 mm
Gesamtbreite	1120 mm
Höhe (inkl. Halterung)	2570 mm
Bodenfreiheit	293 mm
Radstand	1542 mm
Spurweite hinten	820 mm
Spurweite für	860 mm
Gesamtgewicht	1130 Kg.
Getriebe	
Getriebetyp	9F + 3R Constant Mesh
Geschwindigkeiten Km/h	
Beschleunigung 1 (hoch/mittel/niedrig)	10,28 / 5,19 / 1,63
Beschleunigung 2 (hoch/mittel/niedrig)	14,53 / 7,33 / 2,31
Beschleunigung 3 (hoch/mittel/niedrig)	23,89 / 12,06 / 3,80
Umgekehrt (hoch/mittel/niedrig)	11,89 / 6,00 / 1,89
Hydraulisches System	
Ventil	1 x Doppelarbeit
Hydratenpumpe	Zahnradpumpe
Hebekapazität	750 Kg
Steuerung	
Typ	Servolenkung
Aftakas	
Anzahl der Splines	6
Geschwindigkeit (rpm)	540 @ 2500, 540 E @ 2035
Inhalt (Liter)	
Kraftstofftank	25
Motoröl	3,7
Kühlmittel	5,8
Beschleunigungs- und Hydrauliköl	26
Servolenkung	1,3

<b>Motor</b>	
Elektrische Informationen	
Batterie	12V. 45Ah
Dynamo	12V, 65Ah
Starter	12V. 1,7kw
Reifengrößen	
Traktorreifen (hinten)	8.0-18
Traktorreifen (vorne)	5.00-12
Motor	
Hubraum (cc)	953
Pumpe	Inline-Dieselpumpe
Luftfilter	Trocken
Kühlung	Wasser