



## AVANGER 26 HST

**Preis:** € 11.650,00 exkl. MwSt.

€ 13.980,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

### Kurzbeschreibung

Motorleistung (PS): 26 PS

Hydrostat Getriebe

mit Ackerstollenbereifung

- 3-cillin-Motor. Stage-V
- 9F + 3R Getriebe
- 4-WD
- Doppelt funktionierende Ventile und Servolenkung.

### Produktbeschreibung

<b>Motor</b>	
Modell	MVS3L2/MHI
Leistung in PS	26
Cillinders	3
Bohrung / Schlag	78 / 92
Nenndrehzahl	2500
Kupplung	
Typ	Trockene Kupplungsplatten (schwere Ausführung)
Plattengröße (mm)	224
Getriebe	

<b>Motor</b>	
Getriebetyp	Hydrostat, 3 Gruppen
Geschwindigkeiten Km/h	
Vorwärts (hoch/mittel/niedrig) Km/h	19,01 / 9,6 / 3,02
Umgekehrt (hoch/mittel/niedrig) Km/h	19,01 / 9,6 / 3,02
Hydraulisches System	
Ventil	1 x Doppelarbeit
Hydratelpumpe	Zahnradpumpe
Hebekapazität	750 Kg
Maße	
Gesamtlänge	2860 mm
Gesamtbreite auf Traktorreifen	1120 mm
Gesamtbreite auf Rasenreifen	1510 mm
Gesamtbreite auf Industriereifen	1495 mm
Höhe (inkl. Halterung)	2570 mm
Bodenfreiheit auf Traktorreifen	293 mm
Bodenfreiheit auf Industriereifen	280 mm
Bodenfreiheit auf Rasenreifen	280 mm
Radstand Traktorreifen	1555 mm
Radstand	1555 mm
Spurweite hinter Traktorreifen	820 mm
Spurbreite für Traktorreifen	860 mm
Spurbreite hinter Industriereifen	1095 mm
Spurweite für Industriereifen	925 mm
Spurbreite hinter Rasenreifen	1090 mm
Spurbreite für Rasenreifen	910 mm
Gesamtgewicht	1130 Kg.
Steuerung	
Typ	Servolenkung
Aftakas	
Anzahl der Splines	6

<b>Motor</b>	
Geschwindigkeit (rpm)	540 @ 2500, 540 E @ 2035
Inhalt (Liter)	
Kraftstofftank	25
Motoröl	3,7
Kühlmittel	5,8
Beschleunigungs- und Hydrauliköl	26
Servolenkung	1,3
Elektrische Informationen	
Batterie	12V. 45Ah
Dynamo	12V, 65Ah
Starter	12V. 1,7kw
Reifengrößen	
Traktorreifen (hinten)	8.3-20
Traktorreifen (vorne)	6.00-12
Rasenreifen (hinten)	33 x 15.5 - 16.5
Rasenreifen (vorne)	23 x 8,50 - 12
Industriereifen (hinten)	33 x 15.5 - 16.5
Industriereifen (vorne)	23 x 8,50 - 12
Motor	
Hubraum (cc)	1319
Pumpe	Inline-Dieselpumpe
Luftfilter	Trocken
Kühlung	Wasser