



XCMG XE18E

Preis: € 20.500,00 exkl. MwSt.

€ 24.600,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

- Nennleistung: 11,8 kW
- Betriebsgewicht: 1,7 t
- Serienmäßige Löffelkapazität: 0,04 m³
- mit Standartschaufel

Produktbeschreibung

Maschinengewicht: 1795 kg

Motor: Kubota D902/EU

Motorleistung: 11,8 kW bei 2300 U/min

Höhe: 235 cm

Breite: 99/124 cm

Grabhöhe: 348 cm

Grabtiefe: 229 cm

Grabradius: 390 cm

Fahrschutzdach mit TOPS, ROPS und OPG Sicherheit nach ISO 3471,

Ein Zusatzhydraulik-Kreislauf mit Hammerumschaltung,

Elektrische Umschaltung Zusatzhydraulik-Kreislauf – Ausleger schwenken,

Mehrfarbiges LCD Display-Tablet Funktion, Telemetrie und Servicefunktion

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen 990mm-1240mm;

Planierschild verbreiterbar,

Gummiketten 230mm,

Sicherheitsventil am Schildzylinder, Schwimmstellung zuschaltbar

Ausleger-Zylinder geschützt hinter dem Ausleger, Nackenzylinder

Löffelstiel lang-1120 mm

Fahrersitz mit Automatikgurt,

LED-Arbeitsscheinwerfer rechts am Ausleger,
Rundumwarnleuchte.
Separater Batterie-Hauptschalter

■ Arbeitsbreite

		XE18E
A	Maximale Aushubhöhe - std. Arm	3475 mm
	Maximale Aushubhöhe - langer Arm	3495 mm
B	Maximale Grabtiefe - std. Arm	2290 mm
	Maximale Grabtiefe - langer Arm	2450 mm
C	Maximale Schütthöhe - std. Arm	2415 mm
	Maximale Schütthöhe - langer Arm	2550 mm
D	Maximale vertikale Grabtiefe an der Wand - std. Arm	1750 mm
	Maximale vertikale Grabtiefe an der Wand - langer Arm	1970 mm
E	Mindestschwenkradius - std. Arm	1550 mm
	Mindestschwenkradius - std. Arm	1580 mm
F	Maximale Grabungsreichweite am Boden - std. Arm	3840 mm
	Maximale Grabungsreichweite in Bodennähe - langer Arm	3950 mm
G	Maximale Grabungsreichweite - std. Arm	3900 mm
	Maximale Reichweite beim Graben - langer Arm	4005 mm
H	Maximale Hubhöhe der Planierraupe	260 mm
I	Maximale Schnitttiefe der Planierraupe	180 mm

■ Abmessungen

		XE18E
A	Gesamtlänge	3560 mm
B	Heckschwenkradius	620 mm
C	Kettenräderabstand	1270 mm
D	Länge der Spur	1590 mm
E	Planierschild, maximale Reichweite in Bodennähe	1055 mm
F	Länge des Unterwagens	1880 mm
G	Höhe des Planierschilds	258 mm
H	Gesamtbreite	990/1240 mm
I	Spurweite	706/1010 mm
J	Minimaler Bodenabstand	145 mm
K	Kettenhöhe	380 mm
L	Bodenabstand des Gegengewichts	455 mm
M	Gesamthöhe der Motorhaube	1135 mm
N	Gesamthöhe	2348 mm
O	Kettenplattenbreite	230 mm
P	Max. Auslegerschwenkwinkel nach rechts	1300 mm
Q	Max. Auslegerschwenkwinkel nach links	1235 mm
R	Maximaler Auslegerversatz nach rechts	335 mm
S	Maximaler Auslegerversatz nach links	500 mm
a	Maximaler Schwenkwinkel des Auslegers nach rechts	50
ß	Maximaler Schwenkwinkel des Auslegers nach links	60

➤ Serienmäßige und optionale Ausstattung

■ Motor

Kubota Motor D902, EU Stage V	●
-------------------------------	---

■ Hydraulisches System

Ein- oder Zweiwegleitung (AUX 1)	●
Hydraulisches Hilfsventil	●

■ Schutzdach

OPG-TOPS-ROPS-Schutzdach (ISO 3471)	●
Verstellbarer Sitz mit einziehbarem Sitzgurt	●
LCD-Farbmonitor	●
AUX-1-Fußsteuerpedal	●
Einklappbare und ergonomische Pedale	●

■ Unterwagen

Ausfahrbarer Unterwagen (990/1240 mm)	●
Leicht verbreiterbares Planierschild	●
Spanngurthalterung	●
Gummiketten 230 mm	●

■ Sicherheit

Motorüberhitzungswarnung und Neustart-Schutzsystem	●
Hydraulischer Sicherheitsverriegelungshebel	●
Arbeitsscheinwerfer (1 am Ausleger)	●
Batterietrennschalter	●

■ Sonstiges

Serienmäßig ausgerüsteter Arm 950 mm	●
Langer Ausleger 1120 mm	○
Universallöffel 0,04 m3	○
Schnellkupplung, Anbaugeräte wie Hammer, Greife	○

Standard: ●
Optional: ○

• Einige dieser serienmäßigen oder optionalen Ausstattungen sind möglicherweise für bestimmte Märkte nicht verfügbar. • Die Abbildungen können Anbaugeräte und Sonderausstattungen zeigen, die in Ihrer Region nicht erhältlich sind. • Werkstoffe und technische Daten können stillschweigend geändert werden. • Bitte wenden Sie sich an Ihren XCMG-Händler vor Ort, um weitere Informationen über die Verfügbarkeit zu erhalten oder Ihre Maschine an die Anforderungen Ihrer Anwendung anzupassen.