

## XCMG-XG0807AC

**Preis:** € 11.990,00 exkl. MwSt.

€ 14.388,00 inkl. MwSt. Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Tragfähigkeit (kg): 230

Tragfähigkeit der ausgefahrenen Plattform (kg): 115

Max. Insassenkapazität(drinnen/draußen): 2/1

## **Produktbeschreibung**

Artikel	Einheit	XG0807AC	XG0807ACW
Hubkapazität	kg	230	230
Hubkapazität der ausgefahrenen Plattform	kg	115	115
Kapazität für Insassen	-	2/1(Innrenaum/Außenraum)	2/1(Innrenaum/Außenraum)
Arbeitshöhe	m	7.8	7.8
Höhe der Plattform	m	5.8/4.5(Innrenaum/Außenraum)	5.8
Größe der ausgefahrenen Plattform	mm	900	900
Bodenfreiheit (schutz-hebt/senkt sich)	mm	71/20	71/20
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	0/1.75	0/1.75
Antriebsmotor	kW	0.5	0.5
Hubmotor	kW	3.3	3.3
Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert)	km/h	4.5/0.8	4.5/0.8
Hebe-/Senkzeit	S	13~30/25~35	13~30/25~35
Bodenhaftung	%	25	25
Kippalarm	0	1.5/3	1.5/3
Batterien	V/Ah	4x6/280 Bleisäure (standard) 26.76/150 Lithium (optionen)	4x6/280 Bleisäure (standard) 26.76/150 Lithium (optionen)
Ladegerät	V/A	24/30	24/30
Bereifung	-	323×100	323×100
Gewicht	kg	1550	1580
a Länge (ohne Ausleger)	mm	1900(1680)	1900(1680)
b Breite	mm	760	810
c Höhe (plattform zusammengeklappt)	mm	2160(1830)	2160(1830)
d x e Größe der Plattform (Länge x Breite)	mm	1670×740	1670×740
f Radstand	mm	1360	1360

Mehr infos finden Sie hier...XCMG-XG0807AC / 0807ACW PDF DOWNLOAD