

XCMG-XG1212AC

Preis: € 17.990,00 exkl. MwSt.

€ 21.588,00 inkl. MwSt. Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Tragfähigkeit (kg): 320/320/350

Tragfähigkeit der ausgefahrenen Plattform (kg): 115

Max. Insassenkapazität(drinnen/draußen): 2/1

Produktbeschreibung

| Artikel | Einheit | XG1212AC | XG1412AC | XG1614AC |
|---|---------|---|---|--|
| Hubkapazität | kg | 320 | 320 | 350 |
| Hubkapazität der ausgefahrenen Plattform | kg | 115 | 115 | 115 |
| Kapazität für Insassen | 72 | 2 | 2/1(Innrenaum/Außenraum) | 2/1 (Innrenaum/Außenraum |
| Arbeitshöhe | m | 12 | 13.8 | 15.8 |
| Höhe der Plattform | m | 10 | 11.8/7(Innrenaum/Außenraum) | 13.8/8.5(Innrenaum/Außenrau |
| Größe der ausgefahrenen Plattform | mm | 900 | 900 | 900 |
| Bodenfreiheit (schutz-hebt/senkt sich) | mm | 100/20 | 100/20 | 77.5/20 |
| Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad) | m | 0/2.3 | 0/2.3 | 0/2.65 |
| Antriebsmotor | kW | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Hubmotor | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert) | km/h | 4.0/0.8 | 4.0/0.8 | 4.0/0.8 |
| Hebe-/Senkzeit | S | 50~75/43~65 | 45~70/52~78 | 65~82/61~80 |
| Bodenhaftung | % | 25 | 25 | 25 |
| Kippalarm | 0 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 |
| Batterien | V/Ah | 4x6/280 Bleisäure (standard) 25.6/206 Lithium (optionen) | 4x6/280 Bleisäure (standard) 25.6/206 Lithium (optionen) | 4x6/280 Bleisäure (standard 25.6/206 Lithium (optioner |
| Ladegerät | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Bereifung | :=: | 381×127 | 381×127 | 381×127 |
| Gewicht | kg | 3000 | 3150 | 3680 |
| a Länge (ohne Ausleger) | mm | 2477(2267) | 2477(2267) | 2840(2630) |
| b Breite | mm | 1170 | 1190 | 1390 |
| c Höhe (plattform zusammengeklappt) | mm | 2480(1930) | 2610(2060) | 2721(2175) |
| d x e Größe der Plattform (Länge x Breite) | mm | 2280×1120 | 2280×1120 | 2640×1120 |
| f Radstand | mm | 1877 | 1877 | 2240 |