



XCMG-XG0607DC

Preis: € 9.990,00 exkl. MwSt.

€ 11.988,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Tragfähigkeit (kg): 240

Tragfähigkeit der ausgefahrenen Plattform (kg): 100

Max. Insassenkapazität: 2

Produktbeschreibung

| Artikel | Einheit | XG0607DC | XG0608DC | XG0708DC |
|---|---------|-------------|---------------------------|-------------|
| Hubkapazität | kg | 240 | 240 | 240 |
| Hubkapazität der ausgefahrenen Plattform | kg | 100 | 120 | 120 |
| Kapazität für Insassen | - | 2 | 2/1 (Innenraum/Außenraum) | 2 |
| Arbeitshöhe | m | 5.9 | 6.3 | 7.7 |
| Höhe der Plattform | m | 3.9 | 4.3 | 5.7 |
| Größe der ausgefahrenen Plattform | mm | 600 | 600 | 600 |
| Bodenfreiheit (schutz-hebt/senkt sich) | mm | 65/15 | 58/24 | 58/24 |
| Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad) | m | 0.4/1.55 | 0.45/1.6 | 0.45/1.6 |
| Antriebsmotor | kW | 0.45 | 0.55 | 0.55 |
| Hubmotor | kW | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
| Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert) | km/h | 4.0/0.5 | 4.0/0.5 | 4.0/0.5 |
| Hebe-/Senkzeit | s | 27~37/23~33 | 28~38/24~34 | 28~40/24~36 |
| Bodenhaftung | % | 25 | 25 | 25 |
| Kippalarm | ° | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 |
| Batterien | V/Ah | 2x12/75 | 2x12/85 | 2x12/115 |
| Ladegerät | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| Bereifung | - | 254x76 | 254x76 | 254x76 |
| Gewicht | kg | 900 | 1050 | 1200 |
| a Länge (ohne Ausleger) | mm | 1450(1290) | 1558(1390) | 1558(1390) |
| b Breite | mm | 760 | 810 | 810 |
| c Höhe (plattform zusammengeklappt) | mm | 2020(1660) | 2020(1660) | 2120(1760) |
| d x e Größe der Plattform (Länge x Breite) | mm | 1290x700 | 1370x700 | 1370x700 |
| f Radstand | mm | 1030 | 1130 | 1130 |

[Mehr infos finden Sie hier...XCMG-XG0607DC PDF DOWNLOAD](#)