



XCMG-XG0807ACW

Preis: € 11.990,00 exkl. MwSt.

€ 14.388,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Tragfähigkeit (kg): 230

Tragfähigkeit der ausgefahrenen Plattform (kg): 115

Max. Insassenkapazität(drinnen/draußen): 2/1

Produktbeschreibung

| Artikel | Einheit | XG0807AC | XG0807ACW |
|---|---------|--|--|
| Hubkapazität | kg | 230 | 230 |
| Hubkapazität der ausgefahrenen Plattform | kg | 115 | 115 |
| Kapazität für Insassen | - | 2/1 (Innrenaum/Außenraum) | 2/1 (Innrenaum/Außenraum) |
| Arbeitshöhe | m | 7.8 | 7.8 |
| Höhe der Plattform | m | 5.8/4.5 (Innrenaum/Außenraum) | 5.8 |
| Größe der ausgefahrenen Plattform | mm | 900 | 900 |
| Bodenfreiheit (schutz-hebt/senkt sich) | mm | 71/20 | 71/20 |
| Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad) | m | 0/1.75 | 0/1.75 |
| Antriebsmotor | kW | 0.5 | 0.5 |
| Hubmotor | kW | 3.3 | 3.3 |
| Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert) | km/h | 4.5/0.8 | 4.5/0.8 |
| Hebe-/Senkzeit | s | 13~30/25~35 | 13~30/25~35 |
| Bodenhaftung | % | 25 | 25 |
| Kippalarm | ° | 1.5/3 | 1.5/3 |
| Batterien | V/Ah | 4x6/280 Bleisäure (standard) 26.76/150 Lithium (optionen) | 4x6/280 Bleisäure (standard) 26.76/150 Lithium (optionen) |
| Ladegerät | V/A | 24/30 | 24/30 |
| Bereifung | - | 323x100 | 323x100 |
| Gewicht | kg | 1550 | 1580 |
| a Länge (ohne Ausleger) | mm | 1900(1680) | 1900(1680) |
| b Breite | mm | 760 | 810 |
| c Höhe (plattform zusammengeklappt) | mm | 2160(1830) | 2160(1830) |
| d x e Größe der Plattform (Länge x Breite) | mm | 1670x740 | 1670x740 |
| f Radstand | mm | 1360 | 1360 |

[Mehr infos finden Sie hier...XCMG-XG0807AC / 0807ACW PDF DOWNLOAD](#)