



XCMG-XGA16E

Preis: € 53.900,00 exkl. MwSt.

€ 64.680,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Arbeitshöhe (m): 16,63

Arbeitsradius (m): 8,82

Hubkapazität (kg): 256/350

Produktbeschreibung

| Artikel | Einheit | XGA16E |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| Arbeitshöhe | m | 16.63 |
| Höhe der Plattform | m | 14.63 |
| Arbeitsradius | m | 8.82 |
| Hubkapazität | kg | 256/350 |
| Kapazität für Insassen | - | 2 |
| Wippbereich des 1. Auslegers | ° | 0~65 |
| Wippbereich des 2. Auslegers | ° | -11~+75 |
| Wippbereich des Hilfsauslegers | ° | -60~+70 |
| Drehkranz-Drehung | ° | 355 |
| Plattform-Drehung | ° | 160 |
| Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren/Erweitert) | km/h | 5.5/0.6 |
| Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad) | m | 1.9/4.7 |
| Überhang | mm | 0 |
| Bodenfreiheit | mm | 300 |
| Bodenhaftung | % | 45 |
| Bereifung | - | 33 ×12 |
| Antriebsquelle | - | Kubota V2403 |
| Nennleistung | kW/(r/min) | 36.8/(2700) |
| Dieselkraftstofftank | L | 65 |
| Hydrauliköltank | L | 85 |
| Gewicht | kg | 7600 |
| Größe der Plattform | mm | 1830×760 |
| a Länge (Transport) | mm | 6850/5600 |
| b Breite | mm | 2320 |
| c Höhe | mm | 2380 |
| d Radstand | mm | 2360 |

[Mehr infos finden Sie hier...XCMG-XGA16E PDF DOWNLOAD](#)