

XCMG-XGA16ACK

Preis: € 53.900,00 exkl. MwSt.

€ 64.680,00 inkl. MwSt. Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Arbeitshöhe (m): 16,5 Arbeitsradius (m): 8,6

Hubkapazität (kg): 256/350

Produktbeschreibung

Artikel E	inheit	XGA16ACK
Arbeitshöhe	m	16.5
Höhe der Plattform	m	14.5
Arbeitsradius	m	8.6
Hubkapazität	kg	256/350
Kapazität für Insassen	-	2
Wippbereich des 1. Auslegers	0	0~65
Wippbereich des 2. Auslegers	0	-11~+75
Wippbereich des Hilfsauslegers	0	-65~+70
Drehkranz-Drehung	0	355
Plattform-Drehung	0	160
Fahrgeschwindigkeit (Retracted/Extended)	km/h	4.8/0.6
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	3.2/4.7
Überhang	mm	0
Bodenfreiheit	mm	250
Bodenhaftung	%	30
Bereifung	_	250-15/7.5
Steuerungssysteme	-	12V-DC Proportionalsteuerung
Notfall-Steuereinheit	kW/V	1.9/12 DC
Batterien	V/Ah	48/400 Bleisäure (standard) 51.2/412 Lithium (optionen)
Ladegerät	V/A	48/35 Bleisäure (standard) 48/60 Lithium (optionen)
Antriebseinheit	kW/V	12/32
Antriebsmotor	kW/V	3.3/32
Hydrauliköltank	L	82
Gewicht	kg	7400
Größe der Plattform	mm	1830×760
a Länge (Transport)	mm	6785/6700
b Breite	mm	2320
c Höhe	mm	2350
d Radstand	mm	2360