



Eurotrac HE12

Preis: € 12.200,00 exkl. MwSt.

€ 14.640,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota D722
- Nettogewicht: 1130 kg
- Hydraulisch verstellbare Raupen
- Schwenkbarer Ausleger
- Hydraulische Zusatzfunktion
- Mechanischer Schnellwechsler

Produktbeschreibung

Maschinen-Daten				
	Maschinengewicht	kg	1130	
	Gesamtlänge (Transport)	mm	2965	
	Gesamtbreite (Einfahren/Ausfahren)	mm	760/990	
	Gesamthöhe	mm	2250	
	Schaufel-Grabkraft	KN	45393	
	Grabkraft des Löffelstiels	KN	45388	
	Bodenfreiheit	mm	140	
	Nennhublast	kg	380	
	Maximale Grabtiefe	mm	1810	

Maschinen-Daten				
	Maximale Grabhöhe	mm	3079	
	Max. Auskipphöhe	mm	2225	
	Max. Aushubradius	mm	3390	
	Schaufelbreite	mm	300	
	Auslegerlänge	mm	1500	
	Bügelänge	mm	900	
	Planierschild Breite	mm	760/ 990	
	Reinigungstiefe des Planierschildes	mm	150	
	Hubhöhe des Planierschildes	mm	215	
	Schaufelkapazität	m3	0,028	
Motor	Hergestellt		Kubota (Hergestellt in Japan)	
	Kraftstoffart		Diesel	
	Filtration		Donaldson	
	Kühlungsart		Wassergekühlt	
	Modell		D722	
	Zylinder		3	
	Verschiebung	CC	719	
	EU-Emissionsstufe	Euro	5	
	Maximale Leistung	kW/PS	12.2 /16	
	Nenndrehzahl	U/min	2500	
Hydraulik-System	Hauptpumpenmarke		Bondioli (Hergestellt in Italien)	
	Hauptpumpentyp		Variabler Hubraum	
	Betriebssystemdruck	Bar	180	
	Antriebssystemdruck	Bar	160	
	Marke des Schwenkantriebsmotors		Eaton (Hergestellt in den USA)	
	Durchfluss im Hilfskreislauf	L/min	22.3	
	Marke des Fahrtriebsmotors		Eaton (Hergestellt in den USA)	

Maschinen-Daten				
	Fahrانtriebsmotortyp		Kolben	
Fahren	Typ		Hydrostatisch	
	Reisegeschwindigkeit (niedrig/hoch)	Km/h	2,2	
	Schwenkgeschwindigkeit	U/min	8.6	
	Steigfähigkeit		30 (58 %)	
	(Grad)			
	Bodendruck	kgf/cm²	29	
	Art der Fahr- und Lenksteuerung		2 x Einzelhebel	
Schnellwechsler	Hergestellt		Stauff	
	Typ		Flachdichtung G1/2, G3/8	
Anhängerkupplung	Typ		Hydraulischer Schnellwechsler	
	Vorgangstyp		Elektrischer Schalter	
Flüssigkeitskapazitäten	Kraftstofftank (L)		ZI	
	Hydrauliköl (L)		12.6	
Spur	Typ		Gummi	
	Tumbler-Abstand	mm	1010	
	Spurbreite	mm	180	
	Spurlänge	mm	1310	
Elektrik	Betriebsspannung (V)		12	