

Eurotrac W11-EM

Preis: € 33.150,- exkl. MwSt.
€ 39.780,- inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

100% elektrischer Hoflader W11-EM

Ausgestattet mit einem Lithium-Akku mit einer maximalen Kapazität von 6 Stunden und einer Ladezeit von +- 6 Stunden

Standardmäßig ausgestattet mit:

- Lithium-Batterie 51,2V-412A
- Internes 220-Volt-Batterie-Ladegerät
- Hydr. Schnellwechsel
- Zusätzliche hydraulische Funktion
- LED-Arbeitsleuchten / Straßenbeleuchtung
- Reifengröße 26.x12-12AS

Produktbeschreibung

Technische Daten				
Motor (S1-60min)		10 kW		
Pumpenmotor (S3-15%)		6,5 kW		
Batterietyp		Trockenes Lithium		
Batteriespannung (V)		51,2V		
Akkukapazität K5		412 Ah (21,1 kWH)		
Ladestation		48V/380V		

Technische Daten		
Ladezeit		6 Stunden
Laufzeit unter normalen Bedingungen (30min Fahrt .30 min still)		bis 6 Stunden
Laufzeit im landwirtschaftlichen Einsatz (ununterbrochen)		4-5,2 Stunden
A - Breite Maschine		1104
B - Bodenfreiheit		178
C - Spurweite		803
D - Gesamtbreite		1110
D1 - Gesamtbreite mit std-Bad		1300
E - Max. Arbeitshöhe		3140
F - Max. - Höhe des Schnellwechsels		2660
G - Max. - Hebehöhe horizontal		2550
H - Max. - Dumphöhe bei minimalem Dumpabstand		1740
I - Min. Dump-Abstand		690
J - Grabtiefe		120
K - Achsenmitte bis Schnellwechsel		550
L - Radstand		1476
M - Überhang hinten		923
N - Gesamtlänge ohne Behälter		2950
O - Gesamtlänge mit Standardbehälter		3815
Q - Sitzhöhe		1208
R - Gesamthöhe Maschine		2268
S - Überholwinkel bei max. Hebehöhe		48°
T - Max. Kippwinkel		45°
U - Überholwinkel max. Hebehöhe		48°
V - Auffahrtswinkel max.		23°
W - Drehwinkel		45°
X - Max. Drehkreis Außenseite mit Behälter		2530
Y - Max. Wendekreis außen		2220
Z - Max. Wendekreis innen		1110
SPS-Steuerungstspannung		24 V

Technische Daten				
Elektrisches System (V)		12 V		
Eigengewicht (Kg)		2300		
Max. Tragfähigkeit (daN)		1250		
Heberahmen horizontal und Maschine gerade (Kg)		1150		
Heberahmen horizontal und maschinengelenkt (Kg)		650		
Fahrgeschwindigkeit min/max (km/h)		0-14		
Ölaufsung (l/min)		32		
Arbeitsdruck (Bar)		180		