



Eurotrac T11 mit Kabine

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

Standardausstattung:

- Kabine
- Kubota D1105 Dieselmotor
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- zwei Fahrstufen
- Hydraulischer Schnellwechsler

für verschiedene Werkzeuge

(Multione / AVANT aufnahme) - dritter Steuerkreis am Hubarm – druckloser Rücklauf

Produktbeschreibung

Der T11, unser brandneuer Teleskop-Hoflader, zeichnet sich durch seine herausragende Wendigkeit und die beeindruckende Hubhöhe dank des innovativen Teleskoparms aus. Mit seinem Teleskoparm und der Knicklenkung eignet sich dieser Hoflader ideal für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Seine kompakte Bauweise gewährleistet nicht nur eine hohe Wendigkeit, sondern ermöglicht auch den problemlosen Transport des Geräts.

Technische Daten	
Breite/Höhe	113cm/211cm
Hubkraft	1100 kg
Kipplast	1000 kg
Hubhöhe	235 cm
Hubhöhe Teleskop	285 cm
Kipplast Teleskop	650
Eigengewicht	1680 kg ohne Kabine

Technische Daten	
Kipplast ohne Anbaugerät	1350 kg (Maschine gerade und Teleskopausleger min.)
	750 kg (Maschine gerade und Teleskopausleger max.)
	1000 kg (Maschinenknick- und Teleskopausleger min.)
	650 kg (Maschinenknick- und Teleskopausleger max.)
Geschwindigkeit	0-19Km/h
Gesch. Stufen	2
Stufe 1:	0-9Km/h
Stufe 2	9-19Km/h
Treibstofftank Größe	25L
Hydrauliköltank Größe	40L
Motor	Kubota 3 Zylinder
Art des Antriebs	hydraulisch
Traktionsantrieb	Dieselmotor
Schallleistungspegel LwA	101 dB(A)
Motortyp	D1105
Leistung	18,2 Kw / 25 PS
Drehmoment	70,4 Nm / 2200 U/min
Hubraum	1123 cm3
Kühlung	Wassergekühlt
Abgasnorm	Stage V / GB4 / Tier4 Final
Betriebsspannung	12V
Batterie	45Ah
Lichtmaschine	60A
max. Druck des Reisesystems	350 bar
max. Lenkhydraulikdruck	175 bar
max. Arbeitshydraulikdruck	200 bar
Verdrängung der Kolbenpumpe	23 ml/r
Hubraum der Zahnradpumpe	14 ml/r