



# **XCMG XE18E 2023 Statt 20.500,- nur 18.500,-**

**Preis:** € 18.500,00 exkl. MwSt.

€ 22.200,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## **Kurzbeschreibung**

### **Neumaschine (Baujahr 2023)**

- Nennleistung: 11,8 kW
- Betriebsgewicht: 1,7 t
- Serienmäßige Löffelkapazität: 0,04 m<sup>3</sup>
- mit Standartschaufel

## **Produktbeschreibung**

Maschinengewicht: 1795 kg

Motor: Kubota D902/EU

Motorleistung: 11,8 kW bei 2300 U/min

Höhe: 235 cm

Breite: 99/124 cm

Grabhöhe: 348 cm

Grabtiefe: 229 cm

Grabradius: 390 cm

Fahrerschutzdach mit TOPS, ROPS und OPG Sicherheit nach ISO 3471,

Ein Zusatzhydraulik-Kreislauf mit Hammerumschaltung,

Elektrische Umschaltung Zusatzhydraulik-Kreislauf – Ausleger schwenken,

Mehrfarbiges LCD Display-Tablet Funktion, Telemetrie und Servicefunktion

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen 990mm-1240mm;

Planierschild verbreiterbar,

Gummiketten 230mm,

Sicherheitsventil am Schildzylinder, Schwimmstellung zuschaltbar  
 Ausleger-Zylinder geschützt hinter dem Ausleger, Nackenzylinder  
 Löffelstiel lang-1120 mm  
 Fahrersitz mit Automatikgurt,  
 LED-Arbeitsscheinwerfer rechts am Ausleger,  
 Rundumwarnleuchte.  
 Separater Batterie-Hauptschalter

### ■ Arbeitsbreite

XE18E	
A	Maximale Aushubhöhe - std. Arm
	3475 mm
B	Maximale Aushubhöhe - langer Arm
	3495 mm
C	Maximale Grabtiefen - std. Arm
	2290 mm
D	Maximale Grabtiefen - langer Arm
	2450 mm
E	Maximale Schütthöhe - std. Arm
	2415 mm
F	Maximale Schütthöhe - langer Arm
	2550 mm
G	Maximale vertikale Grabtiefen an der Wand - std. Arm
	1750 mm
H	Maximale vertikale Grabtiefen an der Wand - langer Arm
	1970 mm
I	Mindestschwenkradius - std. Arm
	1550 mm
J	Mindestschwenkradius - langer Arm
	1580 mm
K	Maximale Grabungsreichweite am Boden - std. Arm
	3840 mm
L	Maximale Grabungsreichweite am Boden - langer Arm
	3950 mm
M	Maximale Grabungsreichweite - std. Arm
	3900 mm
N	Maximale Reichweite beim Graben - langer Arm
	4005 mm
O	Maximale Hubhöhe der Planierraupe
	260 mm
P	Maximale Schnitttiefe der Planierraupe
	180 mm

### ■ Abmessungen

XE18E	
A	Gesamtlänge
B	Heckschwenkradius
C	Kettenräderabstand
D	Länge der Spur
E	Planierschild, maximale Reichweite in Bodennähe
F	Länge des Unterwagens
G	Höhe des Planierschilds
H	Gesamtbreite
I	Spurweite
J	Minimaler Bodenabstand
K	Kettenhöhe
L	Bodenabstand des Gegengewichts
M	Gesamthöhe der Motorhaube
N	Gesamthöhe
O	Kettenplattenbreite
P	Max. Auslegerschwenkwinkel nach rechts
Q	Max. Auslegerschwenkwinkel nach links
R	Maximaler Auslegerversatz nach rechts
S	Maximaler Auslegerversatz nach links
a	Maximaler Schwenkwinkel des Auslegers nach rechts
β	Maximaler Schwenkwinkel des Auslegers nach links

### ► Serienmäßige und optionale Ausstattung

#### ■ Motor

Kubota Motor D902, EU Stage V

#### ■ Sicherheit

Motorüberhitzungswarnung und Neustart-Schutzsystem



Hydraulischer Sicherheitsverriegelungshebel



Arbeitsscheinwerfer (1 am Ausleger)



Batterietrennschalter



#### ■ Hydraulisches System

Ein- oder Zweiwegleitung (AUX 1)



Hydraulisches Hilfsventil



#### ■ Schutzdach

OPG-TOPS-ROPS-Schutzdach (ISO 3471)



Verstellbarer Sitz mit einziehbarem Sitzgurt



LCD-Farbbildschirm



AUX-1-Fußsteuerpedal



Einklapptbare und ergonomische Pedale



#### ■ Unterwagen

Ausfahrbarer Unterwagen (990/1240 mm)



Leicht verbreiterbares Planierschild



Spanngurthalterung



Gummiketten 230 mm



#### ■ Sonstiges

Serienmäßig ausgerüsteter Arm 950 mm



Langer Ausleger 1120 mm



Universalöffel 0,04 m3



Schnellkupplung, Anbaugeräte wie Hammer, Greife



Standard:

Optional:

• Einige dieser serienmäßigen oder optionalen Ausstattungen sind möglicherweise für bestimmte Märkte nicht verfügbar. • Die Abbildungen können Anbaugeräte und Sonderausstattungen zeigen, die in Ihrer Region nicht erhältlich sind. • Werkstoffe und technische Daten können stillschweigend geändert werden. • Bitte wenden Sie sich an Ihren XCMG-Händler vor Ort, um weitere Informationen über die Verfügbarkeit zu erhalten oder Ihre Maschine an die Anforderungen Ihrer Anwendung anzupassen.