



XCMG XE270EV

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

- Leistungsstarker Elektromotor mit 150 kW
- Lithium-Eisenphosphat (LFP) Akkupaket, 525 kWh, 600 V Plattform
- Arbeitszeit: 8 bis 10 Stunden
- Schnellladen in ca. 1,5 bis 2 Stunden über DC-Lader
- Doppelte, variable Plungerpumpe im Hydrauliksystem
- ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine mit:
 - Luxuriösem, gefedertem Komfortsitz
 - Klimaanlage und Heizung
 - Standardmäßiger Rück- und Seitenkamera
 - LED-Arbeitsbeleuchtung rundum für optimale Sicht
- Automatisches Schmiersystem BEKA-Groeneveld

Produktbeschreibung

Technische Daten	
Bodenfreiheit	490 mm
Kabinenbreite	2980 mm
Raupenbreite	900 mm
Freiraum Gegengewicht	1110 mm
Höhe bis Dachoberkante	3150 mm
Max. Grabtiefe	6925 mm
Max. Grabhöhe	10095 mm
Max. Grabradius	10240 mm
Max. Kipphöhe	7170 mm
Max. vertikale Grabtiefe	5520 mm
Minimaler Schwenkradius	3645 mm
Plattformbreite	2980 mm
Raupenhöhe	940 mm
Spurweite (Raupe)	2590 mm
Gesamtbreite	3190 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	10825 mm
Radstand / Fahrgestellbasis	3837 mm
Akkukapazität	525 kWh
Batterietyp	LFP
Batteriespannung	579,6 V
Ladezeit (Schnellader)	1,5 Stunden
Fahrmotorleistung	140 kW
Sicherheitsventil Hauptdruck	343 bar
Druck im Antriebssystem	343 bar
Förderleistung Hauptpumpe	238 l/min
Lenkdruck	39 bar
Schwenkdruck (Swing)	280 bar
Kühlung (Motor)	Flüssig / Wasser
Hydrauliktank / Hydraulik-Öltank	220 L
Grabkraft (Arm)	129 kN

Technische Daten	
Bodendruck	52 kPa
Max. Grabkraft (Schaufel)	185 kN
Rotationsgeschwindigkeit (Schwenk)	11 U/min
Eigengewicht	27.450 kg