



# TAFE 6020M

**Preis:** € 9.450,00 exkl. MwSt.

€ 11.340,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Kompakter, wendiger Landwirtschaftstraktor

Der TAFE 6020M ist ein kompakter und vielseitiger 19 PS starker Traktor für die Landwirtschaft, den Gartenbau, die Landschaftspflege und leichte Transportaufgaben. Mit seinem leistungsstarken Mitsubishi-Dieselmotor, dem kurzen Radstand und dem geringen Gewicht ist dieser Traktor perfekt für Arbeiten in Obstplantagen, Weinbergen, Reitställen und anderen engen Arbeitsbereichen geeignet.

## Produktbeschreibung

### Leistungsfähiger 19-PS-Dieselmotor von Mitsubishi

Der TAFE 6020M ist mit einem robusten 3-Zylinder-Dieselmotor von Mitsubishi (953 cm<sup>3</sup>) ausgestattet, der eine Leistung von 19 PS liefert. Dieser Motor überzeugt durch:

- Hohe Durchzugskraft bereits bei niedrigen Drehzahlen – ideal für alltägliche Arbeiten in Landwirtschaft und Grünpflege
- Geringen Kraftstoffverbrauch für längere Einsatzzeiten ohne häufiges Nachtanken
- Langlebige und bewährte Motorentechnik aus dem Hause Mitsubishi

### Agiles Fahrverhalten und zuverlässiger Antriebsstrang

Dank seines kurzen Radstands und des engen Wendekreises lässt sich der TAFE 6020M auch auf beengtem Raum präzise manövrieren. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h und einem Eigengewicht von nur 1.095 kg eignet sich der Traktor hervorragend für effiziente Transport- und Arbeitsfahrten auf kurzen Distanzen.

### **Hydraulikleistung und Zapfwelle für vielseitige Einsätze**

Das Heckhubwerk bietet eine Hubkraft von bis zu 739 kg und ermöglicht den Einsatz zahlreicher Anbaugeräte.

Die Zapfwelle mit 540 U/min erlaubt den Betrieb gängiger Maschinen, darunter:

- Mähwerke und Heugeräte
- Pflüge und Bodenfräsen
- Fütterungstechnik sowie leichte Anhänger

### **Kompakte Bauweise für maximale Wendigkeit**

Durch seine kompakte Konstruktion und das geringe Gewicht ist der TAFE 6020M besonders für Arbeiten auf kleinen Flächen oder in engen Durchfahrten geeignet. Die Servolenkung sowie übersichtlich angeordnete Bedienelemente sorgen für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen.

### **Technische Highlights des TAFE 6020M im Überblick**

- Motor: 3-Zylinder Mitsubishi-Dieselmotor mit 19 PS (953 cm<sup>3</sup>)
- Getriebe: Mechanisches Schaltgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
- Antrieb: Allradantrieb (4WD) für sichere Traktion auf jedem Untergrund
- Hydraulik: Hubkraft bis 739 kg für vielseitige Anbaugeräte
- Zapfwelle: 540 U/min, kompatibel mit Standardmaschinen
- Bereifung: Serienbereifung für gute Bodenhaftung und lange Lebensdauer
- Gewicht: 1.095 kg
- Tankinhalt: 23 Liter für lange Arbeitsintervalle
- Max. Geschwindigkeit: 25 km/h

## Ihre Vorteile mit dem TAFE 6020M

- Vielseitig einsetzbar in Gartenbau, Tierhaltung, Landschaftspflege und leichten landwirtschaftlichen Anwendungen
- Sparsamer und leistungsstarker Motor mit bewährter Technik
- Hohe Wendigkeit – ideal für kleine Flächen und enge Arbeitsbereiche
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für einen professionellen Kompakttraktor

<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen – Länge	2895 mm
Abmessungen – Breite	1100 mm
Abmessungen – Höhe	2310 mm
Radstand	1490 mm
Bodenfreiheit	260 mm
Leergewicht	1095 kg
Wenderadius (außen)	-
Spurweite vorne	928 mm
Spurweite hinten	888 mm
Max. Achslast vorne	600 kg
Max. Achslast hinten	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1600 kg
Anhängelast ungebremst	950 kg
Anhängelast gebremst	2000 kg
Motorhersteller	Mitsubishi
Motortyp	Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt-Dieselmotor
Motorbaureihe	MVL3E
Einspritzung	Indirekte Einspritzung
Motorleistung	19 PS (14 kW)
Zylinderanzahl	3
Nenn Drehzahl	2400 U/min

<b>Technische Daten</b>	
Hubraum	953 cm <sup>3</sup>
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige
Batteriespannung	12 V
Getriebetyp	Schaltgetriebe
Getriebestufen	9 Vorwärtsgänge + 3 Rückwärtsgänge
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung (200 mm)
Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Tankinhalt	23 Liter
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikleistung Arbeitshydraulik	15 l/min
Hydraulikleistung Servolenkung	-
Dreipunktaufhängung	Kategorie 1
Max. Hubkraft am Kuppelpunkt	739 kg
Hydraulikregelung	Positions- und Zugkraftregelung
Zusatzsteuergerät	1x doppelwirkend
Zapfwellenzuschaltung	Mechanisch
Zapfwellendrehzahl hinten	540 / 540E (750) U/min
Angetriebene Räder	Allrad (4WD, zuschaltbar)
Bereifungstyp	Ackerbereifung, diagonal
Bereifung vorne	180/85 D12
Bereifung hinten	8.3×20