



TAFE 6515C

Preis: € 29.500,00 exkl. MwSt.

€ 35.400,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

- 65 PS 3-Zylinder-Turbodieselmotor (CRDI, wassergekühlt, Stage V)
- 4WD-Antrieb mit Planetenhinterachse
- 12×12-Synchronmesh-Getriebe mit Seitenschaltung
- Split-Torque-Kupplung
- Zapfwelle (PTO) mit 540 / 540E U/min
- Begrenztes Sperrdifferenzial
- Ölgekühlte Bremsen mit hydraulischer Unterstützung
- Mark-3-Hydrauliksystem mit Tandempumpe
- Pumpenleistung: 40 l/min (Tandem), 18 l/min (Hauptpumpe), 23 l/min (Servopumpe)

Produktbeschreibung

Standardausstattung:

- 65 PS 3-Zylinder-Turbodieselmotor (CRDI, wassergekühlt, Stage V)
- 4WD-Antrieb mit Planetenhinterachse
- 12×12-Synchromesh-Getriebe mit Seitenschaltung
- Split-Torque-Kupplung
- Zapfwelle (PTO) mit 540 / 540E U/min
- Begrenztes Sperrdifferenzial
- Ölgekühlte Bremsen mit hydraulischer Unterstützung
- Mark-3-Hydrauliksystem mit Tandempumpe
- Pumpenleistung: 40 l/min (Tandem), 18 l/min (Hauptpumpe), 23 l/min (Servopumpe)
- Zwei doppelwirkende Hydraulikventile
- M-Lift und Anhängerbremse (doppelte Hydraulikleitung)
- Komfortkabine mit Klima- und Heizsystem (HVAC)
- Gefederter Sitz mit OPS-Sicherheitssystem
- Servolenkung
- Pendelpedale und ergonomisches Bedienfeld
- Vordergewichte: 6 x 25 kg
- Hintergewichte: 4 x 45 kg
- Hinterheber und Anhängervorrichtung serienmäßig montiert
- Bereifung: 280/85 R24 (vorne) und 420/85 R30 (hinten)

Technische Daten	
Modellbezeichnung	TAFE 6515C

Technische Daten	
Motorleistung	65 PS
Motorart	3-Zylinder Turbo-Dieselmotor (CRDI), wassergekühlt
Abgasnorm	Stage V
Antrieb	4WD (Allradantrieb) mit Planetenhinterachse
Getriebe	12 Vorwärts + 12 Rückwärts, Synchronmesh mit Seitenschaltung
Kupplung	Split-Torque-Kupplung
Zapfwelle (PTO)	540 / 540E U/min
Differenzial	Begrenztes Sperrdifferenzial
Bremsen	Ölgekühlte Bremsen mit hydraulischer Unterstützung
Hydrauliksystem	Mark-3 Hydraulik mit Tandempumpe
Hydraulik-Pumpenleistung	40 l/min (Tandem), 18 l/min (Hauptpumpe), 23 l/min (Servopumpe)
Hydraulikventile	2 doppelwirkende Ventile
Heckhubkraft	2400 kg
Kabine	Komfortkabine mit Klimaanlage und Heizung (HVAC)
Sitz	Gefederter Sitz mit OPS-Sicherheitssystem
Servolenkung	Ja
Bedienplattform	Pendelpedale und ergonomisches Bedienfeld
Vordergewichte	6 x 25 kg
Hintergewichte	4 x 45 kg
Hinterheber	Serienmäßig montiert
Anhängevorrichtung	Serienmäßig montiert
Bereifung vorne	280/85 R24
Bereifung hinten	420/85 R30
Bodenfreiheit	320 mm
Gesamtbreite	2093 mm
Gesamtlänge	4107 mm
Höhe bis Dachoberkante	2615 mm
Radstand	2200 mm
Eigengewicht	3410 kg