



# Farmtrac 22 mit Kabine und Schneeschild

## Vorführer

**Preis:** € 15.700,00 exkl. MwSt.  
€ 18.840,00 inkl. MwSt.  
Lieferkosten auf Anfrage

### Kurzbeschreibung

- Nur 5 Betriebsstunden
- Kabine
- Schneeschild

### Produktbeschreibung

| Technische Daten                |                |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|
| Modell                          | FT 22 Schatter |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| Marke                           | Farmtrac       |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| Betriebsgewicht                 | 1300 kg        |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| höchstzulässige Achslast vorne  | 1500 kg        |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| höchstzulässige Achslast hinten | 2000 kg        |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| Motor                           | Mitsubishi     |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| Motortyp                        | Mitsubishi     |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |
| Zylinder                        | 3 Zylinder     |  |  |  |
|                                 |                |  |  |  |

| Technische Daten          |                       |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Leistung                  | 16kW   22PS           |  |  |  |  |
| Hubraum                   | 952 cm2               |  |  |  |  |
| Druck der Hydraulikpumpe  | 14,5 l/min            |  |  |  |  |
| Dieseltank                | 24l                   |  |  |  |  |
| HAUPTABMESSUNGEN          |                       |  |  |  |  |
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2500 x 1030 x 2050 mm |  |  |  |  |
| Radstand                  | 1400 mm               |  |  |  |  |
| Spurbreite Vorderachse    | 820 mm                |  |  |  |  |
| Spurbreite Hinterachse    | 820 mm                |  |  |  |  |
| Sitzhöhe                  | 1000 mm               |  |  |  |  |
| Bodenfreiheit             | 270 mm                |  |  |  |  |
| ARBEITSBEREICH            |                       |  |  |  |  |
| Wenderadius               | 2400 mm               |  |  |  |  |
| max. Hubhöhe              | 2200 mm               |  |  |  |  |
| max. Hubkraft             | 350 kg                |  |  |  |  |