



# **XCMG XE10E Statt 17.900,- nur 15.900,-**

**Preis:** ~~€ 17.900,00~~ € 15.900,00 exkl. MwSt.

€ 19.080,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## **Kurzbeschreibung**

Nennleistung: 9,8 kW

Betriebsgewicht: 1,2 t

Serienmäßige Löffelkapazität: 0,02 m<sup>3</sup>

mit Standartschaufel

## **Produktbeschreibung**

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Arbeitsbereich</b>		
L1 Maximale Reichweite	mm	3300
L2 Maximale Reichweite am Bodenniveau	mm	3230
L3 Maximale Grabhöhe	mm	2870
L4 Maximale Entladehöhe	mm	1995
L5 Minimale Entladehöhe	mm	565
L6 8 Fuß Ebene Grabtiefe	mm	890
L7 Maximale vertikale Grabtiefe	mm	1305
L8 Maximale Grabtiefe	mm	1705
L9 Minimaler Schwenkradius	mm	1475
L10 Maximale Hubhöhe des Planierschildes	mm	225
L11 Maximale Schnitttiefe des Planierschildes	mm	180
Ausleger-Schwenkwinkel (links)	-	81°
Ausleger-Schwenkwinkel (rechts)	-	79°

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
Betriebsgewicht	kg	1200
<b>Motor</b>		
Motormarke/-modell	-	Kubota/D782
Nennleistung/Drehzahl	kW/rpm	9,8/2300
4-Takt	-	✓
Wassergekühlt	-	✓
Hub	mm	73,6
Zylinderbohrung	mm	67
Anzahl der Zylinder	-	3
Maximales Drehmoment/Drehzahl	N · m/rpm	44,5/1800
Hubraum	L	0,778

<b>Ölkapazität</b>		
Kraftstofftankkapazität	L	14
Hydrauliköltankkapazität	L	16

<b>Kette</b>		
Standard-Kettenplattenbreite	mm	180
Anzahl der Kettenplatten (pro Seite)	-	40
Anzahl der Laufrollen (pro Seite)	-	3
Anzahl der Stützrollen (pro Seite)	-	1

<b>Kabinenstandard</b>		
ISO 12117-2: 2008 (ROPS)	-	✓
ISO 12117: 1997 (TOPS)	-	✓

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Abmessungen</b>		
A Gesamthöhe	mm	2450
B Gesamtlänge	mm	2960
C Gesamtbreite	mm	1020/750
D Oberwagen-Breite	mm	750
E Fahrwerksbreite (ausgefahren/eingefahren)	mm	1020/750
F Kettenlänge	mm	1330
G Kettenhöhe	mm	327
H Standard-Kettenplattenbreite	mm	180
I Ketten-Radstand	mm	1005
J Kettenspurweite (ausgefahren/eingefahren)	mm	840/570
K Gegengewicht-Bodenfreiheit	mm	423
L Min. Bodenfreiheit	mm	135
M Heckschwenkradius	mm	610
N Planierschildhöhe	mm	197
O Planierschildbreite (ausgeklappt/eingeklappt)	mm	1020/750

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
<b>Hydrauliksystem</b>		
Hauptpumpe	-	Eine variable Pumpe
Maximale Durchflussrate des Hauptsystems	L/min	41,4
Hauptsystemdruck	MPa	22,8
Steuersystemdruck	MPa	3,7
Fahrssystemdruck	MPa	22,8
Schwenksystemdruck	MPa	13,7

<b>Hauptleistung</b>		
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig)	km/h	3,7/2,1
Schwenkgeschwindigkeit	r/min	9
Maximales Schwenkdrehmoment	kN · m	2
Steigfähigkeit	-	17° (31%)
Spezifischer Bodendruck	kPa	29,2
Schaufel-Grabkraft (ISO)	kN	11,5
Stiel-Grabkraft (ISO)	kN	6,6
Maximale Zugkraft	kN	12,8

<b>Standard</b>		
Auslegerlänge	mm	1380
Stiellänge	mm	880
Schaufelkapazität	m <sup>3</sup>	0,022 <small>potenziell</small>

<b>Optional</b>		
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	-
Schaufelkapazität	m <sup>3</sup>	0,05 <small>potenziell</small>

[Mehr infos finden Sie hier...XCMG-XE10E PDF DOWNLOAD](#)