



COMET LEOPARD 25 Raupen-Arbeitsbühne

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

Arbeitshöhe: 25 m

Seitliche Reichweite: 11,5 m

Höhe des Arbeitskorbs (Steigboden): 23 m

Tragfähigkeit im Arbeitskorb: 200 kg

Hydraulische Stützen: 4 Stück

Drehung: 400° (200° + 200°), nicht kontinuierlich

Steuerung: 100 % elektro-hydraulisch

Mindestinstallation / Mindestzugfahrzeug: zulässiges Gesamtgewicht (PTT) 3,5 t

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Luftarbeitsbühne aus hochfestem Stahl – für hohe Stabilität des Auslegers und maximale Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe. Standardmäßig ausgestattet mit: Benzinmotor (andere Optionen möglich), 4 umlaufende Stabilisatoren, Pantograph – Teleskopausleger: 1 feste + 1 teleskopische Verlängerung, Struktur aus hochfesten Stahlrohren, Stromanschluss im Korb 230 V, Motorstart- und stopp vom Korb aus, abnehmbare magnetische gelbe Rundumleuchte, Stundenzähler zur Überprüfung der Betriebsstunden und der Häufigkeit der planmäßigen Tests, hochfeste Stahlkonstruktion garantiert maximale Arbeitssicherheit und hohe Stabilität

- **Hydraulikölbehälter:** 100 l, integriert im Rahmen der Plattform, leicht zugänglich für Kontrolle und Nachfüllen.
- **Stabilität:** 4 hydraulische Stützen, jede bestehend aus zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern, die an den Hauptkreislauf angeschlossen sind.
- **Drehkopf mit Doppel-Funktion:** Trägt den Ausleger und dient als Drehmechanismus. Ein Hydraulikmotor mit Getriebe ermöglicht eine 360°-Rotation auf dem Drehteller.
- **Doppel-Pantograph:** Erreicht eine Überfahrhöhe von 11,5 m.

- **Teleskopausleger:** Bestehend aus 3 Segmenten (1 fest + 2 teleskopierbar). Kabel und Schläuche sind in einer Führungskette geschützt, um Schäden durch Stöße oder herabfallende Werkzeuge zu verhindern. Der Ausleger erweitert den Arbeitsbereich sowohl vertikal als auch horizontal.
- **Arbeitskorb (Basket):** Schützt und trägt die Bediener in der Höhe; die Steuerung der Plattform befindet sich direkt im Korb.
- **Elektro-hydraulische Steuerung** mit proportionalem System für sanfte und präzise Bewegungen.
- **Rahmen und Ausleger** aus hochfestem Stahlrohr für maximale Stabilität der gesamten Plattform.
- **Maximale Neigungstoleranz:** 30 %
- **Fahrgeschwindigkeiten:** 0,8 – 1,3 km/h
- **Motor:** Diesel oder Benzin
- **Plattformmaße:** L 6685 × B 1040 × H 2100 mm
- **Korbbreite:** L 1400 mm
- **Gesamtgewicht:** 4200 kg