



COMET PICK-UP NEW EUROSKY 14 | 2 | 6 HQ JIB

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

Arbeitshöhe: 13,5 m

Seitliche Reichweite: 6 m

Bodenhöhe der Arbeitsbühne (Korb): 11,5 m

Überfahrhöhe (Übergreifhöhe): 6 m

Tragfähigkeit im Arbeitskorb: 200 kg – 2 Personen

Hydraulische Abstützungen: 4 Stück

Drehbereich: 360° endlos

Steuerung: 100 % hydraulisch, Niederdrucksystem

Mindestinstallation / zulässiges Gesamtgewicht (PTT): 2,2 t

Produktbeschreibung

- Arbeitsbühne aus hochfestem Stahl zur Gewährleistung maximaler Auslegersteifigkeit und hoher Arbeitssicherheit.
- Grundrahmen zur Verbindung der Arbeitsbühne mit dem Trägerfahrzeug und zur Abstützung auf dem Boden mittels Stabilisatoren.
- In den Bühnenrahmen integrierter Hydrauliköltank, leicht zugänglich für Kontrolle und Nachfüllung.
- Standsicherheit durch zwei Paare schräg angeordneter Abstützungen in A-Bauweise, bestehend aus doppelwirkenden Hydraulikzylindern.

- Dreheinheit mit Doppelfunktion als Auslegerträger und Drehorgan; Hydraulikmotor mit selbsthemmendem Getriebe für endlose 360°-Drehung auf Drehkranz; Drehverteiler verhindert das Verdrehen der Leitungen.
- Doppel-Pantograph zum Anheben der Plattform ohne Positionsänderung der Arbeitsbühne; maximale Auszugshöhe entspricht der Überfahrhöhe.
- Zweistufiger Teleskopausleger mit einem ausfahrbaren Element und innenliegender Führung von Kabeln und Hydraulikleitungen zum Schutz vor Beschädigungen.
- Gelenkiger Endausleger (JIB) zum Überfahren und Umgehen von Hindernissen, ermöglicht auch in großer Höhe den Zugang zu schwer erreichbaren Arbeitspositionen.
- Struktur und Ausleger aus hochfesten Stahlrohren für hohe Gesamtstabilität der Arbeitsbühne.