



# Norcar a6020

**Preis:** PREIS AUF ANFRAGE

## Kurzbeschreibung

- Hubkraft hydraulisch: 1150 kg
- Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2: 960 kg
- Gewicht (Standard): 1320 kg
- Geschwindigkeit: 0-12,5 km/h
- Zugkraft: 950 kg

**Dieses Modell ist auch mit Kabine erhältlich.**

## Produktbeschreibung

Dank des standardmäßig integrierten Teleskoparms erzielt die Maschine beachtliche Hubhöhen und bietet eine starke Hebekraft, ohne dass dabei die Agilität des Laders eingeschränkt wird. Für ein angenehmes Arbeiten sorgt der komfortable Fahrerplatz, der mit einem gefederten Sitz sowie einem anpassbaren Lenkrad ausgestattet ist. Die Steuerung der Hydraulik erfolgt bequem und direkt über einen ergonomisch geformten Joystick. Zudem ist für maximale Sicherheit gesorgt: Verlässt der Bediener seinen Platz, greift sofort das automatische Bremssystem des Laders, was ein rundum geschütztes und verlässliches Arbeiten garantiert.

Technische Daten	
Merkmal	Wert
Motor	
Fabrikat	Kubota
Modell	722

<b>Technische Daten</b>	
Zylinder	3
Treibstoffart	Diesel
Hubraum	719 cm <sup>3</sup>
Kühlsystem	Fluid
SAE Bruttoleistung	14,9/20 kW/hp
Maximales Bruttodrehmoment	46 Nm
Bei Drehzahl	2600 r/min
Max. Drehzahl ohne Last	3600 r/min
Elektrische Ausrüstung	
Batterie	12-53 V-Ah
Lichtmaschine	40 A
Servicevolumens	
Kühlsystem	6 l
Motoröl	5 l
Kraftstofftank	20 l
Hydrauliktank	50 l
Hydrauliksystem Gesamtmenge	55 l
Leistung	
Hubkraft hydraulisch	1150 kg
Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2	960 kg
Gewicht (Standard)	1320 kg
Geschwindigkeit	0-12,5 km/h
Zugkraft	950 kg
Hydraulik	
Arbeitshydraulik	29 l/min
Systemdruck	240 bar
Fahrtrieb Hydraulik	75 l/min
Fahrtrieb max. Systemdruck	350 bar
Zykluszeiten	

