



Norcar a7750

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

- Hubkraft hydraulisch: 2500 kg
- Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2: 1870 kg
- Gewicht (Standard): 2170 kg
- Fahrgeschwindigkeit niedrig: 0-14 km/h
- Fahrgeschwindigkeit hoch: 0-28 km/h
- Zugkraft low: 1900 kg
- Zugkraft high: 950 kg

**Dieses Modell ist auch
mit Kabine erhältlich.**

Produktbeschreibung

Der **Norcar a7750 Power+ Edition** zeichnet sich durch eine überarbeitete Hubarmkonstruktion aus, die stärkere Verstärkungen, eine optimierte Bauweise und eine gesteigerte Hubleistung bietet. Durch die Verbindung von Flexibilität, Kraft und Performance etabliert dieses Modell einen neuen Maßstab im Segment der Minilader.

Als leistungsstarke Arbeitsmaschine ist das Modell für zahlreiche Einsatzbereiche und Wirtschaftszweige konzipiert. Es lässt sich optimal im Garten- und Landschaftsbau, im Bauwesen, in der Landwirtschaft sowie in der Grundstückspflege einsetzen. Der Lader ist die passende Lösung für Aufgaben wie das Heben schwerer Lasten, das Räumen von Schutt oder das Bewegen von Arbeitsgeräten. Der Norcar a7750 Power+ Edition wurde gezielt für die steigenden Ansprüche von professionellen Anwendern entwickelt, um die Bediener zu entlasten, die Produktivität zu optimieren und die Effizienz bei jeder Arbeit zu maximieren.

Technische Daten	
-------------------------	--

Merkmal	Wert
Motor	
Fabrikat	Kubota
Modell	D 1803-CR-T E5B
Zylinder	3
Treibstoffart	Diesel
Hubraum	1826 cm ³
SAE Bruttoleistung	37/49,6 kW/hp
Maximales Bruttodrehmoment	150 Nm
Bei Drehzahl	1600 r/min
Max. Drehzahl ohne Last	2900 r/min
Elektrische Ausrüstung	
Batterie	12-77 V-Ah
Lichtmaschine	70 A
Servicevolumens	
Kühlsystem	7 l
Motoröl	7 l
Kraftstofftank	27 l
Hydrauliktank	56 l
Hydrauliksystem Gesamtmenge	61 l
Leistung	
Hubkraft hydraulisch	2500 kg
Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2	1870 kg
Gewicht (Standard)	2170 kg
Fahrgeschwindigkeit niedrig	0-14 km/h
Fahrgeschwindigkeit hoch	0-28 km/h
Zugkraft low	1900 kg
Zugkraft high	950 kg
Hydraulik	
Arbeitshydraulik	70 l/min

Systemdruck	240 bar
Fahrtrieb Hydraulik	124 l/min
Fahrtrieb max. Systemdruck	400 bar
Zykluszeiten	
Heben des Hubmasts	3,6 s
Senken des Hubmasts	2,2 s
Einschwenken Schaufel	2,5 s
Kippen Schaufel	2,2 s
Lenkrad L/R Umdrehungen	4/5 rev

