



Eurotrac W11-CL

Preis: € 24.050,00 exkl. MwSt.

€ 28.860,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Hubkraft bis 1.300 kg

- 3-Zylinder-Motor Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Doppelzylinder am Mast
- Zusätzliche Hydraulikfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsscheinwerfer / Rundumleuchte / LED-Leuchten
- Reifengröße 26×12-12AS

Produktbeschreibung

Der neue Eurotrac W11 CL punktet mit zeitgemäßem Design, **gesteigerter Hubleistung** und hochwertiger Ausstattung. Seine kompakten Maße und die kraftvolle Hydraulik machen ihn zum vielseitigen Hoflader für Landwirtschaft, Pferdehöfe, Kommunen und Gewerbebetriebe.

<https://baumaschinen-aschauer.at/wp-content/uploads/2026/08/video-w11-l-klein-2.mp4>

Technische Daten	
(A) Gesamtlänge mit Behälter	3878 mm
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3068 mm
(C) Drehpunkt der Mulde	430 mm
(D) Radstand	1485 mm

Technische Daten	
(E) Hinterer Überhang	1062 mm
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2220 mm
(H) Sitzhöhe	1128 mm
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3440 mm
(K) Maximale Hubhöhe	2550 mm
(L) Ladehöhe	2238 mm
(M) Auskipphöhe	1694 mm
(N) Reichweite (m)	482 mm
(O) Grabtiefe	183 mm
(P) Gesamtbreite	1110 mm
(Q) Spurweite	803 mm
(S) Bodenfreiheit	174 mm
(T) Äußerer Durchmesser	2690 mm
(U) Wendekreis	2390 mm
(V) Innerer Wendekreis	1100 mm
(W) Rotationswinkel	43
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	49
(Y) Auskippwinkel	43
(Z) Kippwinkel	50
Dieseltank	26
Wassertank	40
Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60
Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	32
Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	26 PS
Eigenes Gewicht	2000 kg
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1600 kg
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1200 kg

Technische Daten	
Max. Tragfähigkeit	1400 kg