



# Eurotrac W11-CL Vorführer

**Preis:** € 23.250,00 exkl. MwSt.

€ 27.900,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

### Hubkraft bis 1.300 kg

- 3-Zylinder-Motor Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Doppelzylinder am Mast
- Zusätzliche Hydraulikfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsscheinwerfer / Rundumleuchte / LED-Leuchten
- Reifengröße 26×12-12AS

## Produktbeschreibung

Der neue Eurotrac W11 CL punktet mit zeitgemäßem Design, **gesteigerter Hubleistung** und hochwertiger Ausstattung. Seine kompakten Maße und die kraftvolle Hydraulik machen ihn zum vielseitigen Hoflader für Landwirtschaft, Pferdehöfe, Kommunen und Gewerbebetriebe.

| Technische Daten              |      |
|-------------------------------|------|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter  | 3878 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter | 3068 |

| Technische Daten                      |             |
|---------------------------------------|-------------|
| (C) Drehpunkt der Mulde               | 430         |
| (D) Radstand                          | 1485        |
| (E) Hinterer Überhang                 | 1062        |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2220        |
| (H) Sitzhöhe                          | 1128        |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe               | 3440        |
| (K) Maximale Hubhöhe                  | 2550        |
| (L) Ladehöhe                          | 2238        |
| (M) Auskipphöhe                       | 1694        |
| (N) Reichweite (m)                    | 482         |
| (O) Grabtiefe                         | 183         |
| (P) Gesamtbreite                      | 1110        |
| (Q) Spurweite                         | 803         |
| (S) Bodenfreiheit                     | 174         |
| (T) Äußerer Durchmesser               | 2690        |
| (U) Wendekreis                        | 2390        |
| (V) Innerer Wendekreis                | 1100        |
| (W) Rotationswinkel                   | 43          |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe       | 49          |
| (Y) Auskippwinkel                     | 43          |
| (Z) Kippwinkel                        | 50          |
| Dieseltank                            | 26          |
| Wassertank                            | 40          |
| Elektrisches System                   | 12 V        |
| Kapazität der Batterie                | 60          |
| Arbeitsbelastung                      | 180 bar     |
| Ölausbeute                            | 32          |
| Kühlung                               | Flüssigkeit |
| Motorleistung                         | 26          |
| Eigenes Gewicht                       | 2000        |

| <b>Technische Daten</b>                    |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade    | 1600    |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 1200 kg |
| Max. Tragfähigkeit                         | 1400    |