



Baggersteuerung - EASYNAV

Preis: € 7.000,00 exkl. MwSt.

€ 8.400,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR EINSTEIGER.

Einfach, effizient und kostengünstig – EasyNAV

Kompakt und benutzerfreundlich: Aufbau, Inbetriebnahme und Schulung in nur einem Tag.

Keine CAD-Daten erforderlich: Alles direkt vom Bagger aus steuerbar.

Kosteneffizient: Maximale Leistung bei minimalen Investitionen.

Flexibel: Kompatibel mit verschiedenen Maschinen und Anwendungen.

Produktbeschreibung

Das EasyNav 3D-Baggersystem ist ein einfaches, hochpräzises System, das aufgrund der Konstruktion schnell zu installieren ist und eine hohe Kompatibilität zu verschiedenen Baggern aufweist. Es verfügt über ein 10,1-Zoll-Tablet mit integriertem GNSS-Empfänger, zwei IS300-Neigungs-Sensoren und zwei GNSS-Antennen. Das wars! Wichtige Echtzeitdaten werden übersichtlich angezeigt, damit der Maschinist auf Anhieb präzise graben kann – für höchste Qualität, Effizienz und weniger Ausfallzeiten auf der Baustelle.

Technische Daten	
Größe (B*L*H)	281*181*42 mm
Gewicht	1,5 kg
Bildschirm	10,1", 1024*600 Pixel, 750 cd/m²
System	4 Kerne 1,2 GHz, RAM: 2G, ROM: 16G, Android V6.0.1
Betriebstemperatur	-30°C ~ +70°C

Technische Daten	
Lagertemperatur	-40°C ~ +85°C
Schutzart	IP65
GNSS-Konstellation	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, L-Band
Größe (B*L*H)	48,9*109*27,3 mm
Gewicht	115 g
Externe Stromversorgung	7~36 V DC
Statische Genauigkeit (RMS)	±0,05°
Dynamische Genauigkeit (RMS)	±0,1°
Stoßfestigkeit	50 g / 11 ms
Vibration	7,7 grms, 10~1000 Hz, 4H/Achse
Betriebstemperatur	-40°C ~ +75°C
Lagertemperatur	-50°C ~ +85°C
Schutzart	IP69K