Baumaschinen Aschauer
Bernhard Aschauer
Dimbach 53, 4371 Dimbach
Tel. 0043 7266 20 92 0
office@baumaschinen-aschauer.at
baumaschinen-aschauer.at



XCMG XC920E

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

Hydrostatischer Kompaktradlader der neuen Generation mit Komfortkabine, Klimaanlage und bis zu 35 km/h Fahrgeschwindigkeit.

Einsatzgewicht: 6640–6740 kg
Schaufelinhalt: 1,2 m³
Motorleistung: 53,3 kW

Produktbeschreibung

Der XCMG XC920E ist ein hydrostatischer Radlader der neuen Generation. Das Steuergerät verarbeitet die Signale von Fahrpedal, Bremspedal, Sensoren und FNR-Joystick und regelt den Fahrmotor in Echtzeit. So sind mehrere Betriebsarten möglich – normaler Fahrbetrieb, Konstantgeschwindigkeit und konstante Motordrehzahl –, ergänzt durch eine Inchbremsfunktion. Die Z-Kinematik liefert hohe Hub- und Losbrechkräfte, die Knick-Pendel-Konstruktion bietet 10° Pendelwinkel und ±39° Knicklenkung. Die geräumige Breitkabine ist serienmäßig mit Heizung, Klimaanlage, 10-Zoll-Display und luftgefedertem Sitz ausgestattet; die elektrohydraulische Proportionalsteuerung bietet Positionsspeicher, Parallelhub und Schüttelfunktion. Kabine nach FOPS und ROPS, Not-Aus-Schalter sowie Vorsteuersperre und Schnellwechsler-Verriegelung sorgen für Sicherheit. Der Lader eignet sich für Kommunalbau, Tierhaltung sowie Land- und Forstwirtschaft.

Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Merkmal	Wert
Einsatzgewicht	6640–6740 kg
Gesamtlänge	5676 mm
Breite über Reifen	1970 mm
Höhe bis Kabinendach	2695 mm
Radstand	2170 mm
Spurweite	1570 mm
Bodenfreiheit	334 mm
Wenderadius über Schaufel	4612 mm
Max. Lenkwinkel	±39°
Ladeschaufel	
Merkmal	Wert
Schaufelinhalt	1,2 m³
Schaufelbreite	2080 mm
Ausschütthöhe	2598 mm
Ausschüttweite	832 mm
Max. Losbrechkraft	58 kN
Hubkraft bei max. Hubhöhe	3700 kg
Kipplast gerade	4602 kg
Kipplast voll eingelenkt	3970 kg
Motor	
Merkmal	Wert
Hersteller	Yanmar
Modell	4TNV98CT-NTY
Max. Leistung	53,3 kW
Drehzahl bei max. Leistung	2500 U/min
Hubraum	3,319 l
Antrieb und Hydraulik	
Merkmal	Wert
Antriebsart	Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit	9/20/35 km/h

Technische Daten	
Max. Zugkraft	52 kN
Fördermenge Arbeitshydraulik	90 l/min
Fördermenge High Flow	120 l/min
Druck Arbeitshydraulik	23,5 MPa
Hubzeit	5 s
Füllmengen	
Merkmal	Wert
Kraftstofftank	90 l
Hydrauliktank	47 l