Baumaschinen Aschauer
Bernhard Aschauer
Dimbach 53, 4371 Dimbach
Tel. 0043 7266 20 92 0
office@baumaschinen-aschauer.at
baumaschinen-aschauer.at



Norcar a6026 Vorführer

Preis: ~~€ 44.860,-~~ € 41.719,- exkl. MwSt.

€ 50.062,80 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Norcar A6026 Hoflader in der Power+ Edition, mit Kubota-Motor,

Teleskoparm und Parallelführung. Die Vorführmaschine steht sofort verfügbar am Lager in

Dimbach.

Dieses Modell ist auch mit Kabine erhältlich.

Produktbeschreibung

Beschreibung: Diese Vorführmaschine steht genau so konfiguriert bei uns am Lager in Dimbach. Weitere Maschinen konfigurieren wir gerne individuell.

Serienausstattung:

- Überrollbügel ROPS/FOPS
- Sicherheitsgurt
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- Elektrische Feststellbremse/Sicherheitssystem
- Schwimmstellung am Hubarm
- Hand- und Fußgas
- Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler
- Motortemperatur- und Tankanzeige
- Gefederter Sitz mit Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Kubota-Dieselmotor 1105, 18,5 kW / 24,8 PS
- Teleskoparm
- Traktionskontrolle
- Hydraulikanschluss vorne
- Arbeitshydraulik 33 l/min
- Multifaster-Schnellkupplung
- Power+ Edition

Zusatzausstattung dieser Maschine:

- Automotive-Fahrantrieb
- Deutsche Ausführung
- Bereifung 23×10.5-12 12PR Traktorprofil, Maschinenbreite 113 cm
- Parallelführung
- Hydraulische Geräteaufnahme Euro/Trima/SMS
- Gegengewicht- und Zubehörhalterung
- Gegengewicht 27 kg

Bereits in der Basisvariante erweist sich der **Norcar a6026** als extrem agiles und leistungsstarkes Arbeitsgerät. Dank des robusten Teleskoparms lassen sich selbst Aufgaben in großen Höhen absolut sicher und mühelos bewältigen – so wird mit einer Palettengabel eine beachtliche **Hubhöhe von 2,80 Metern** erreicht. Die Steuerung des Hubmasts erfolgt komfortabel über einen Joystick, der mit elektrischen Schaltern für die Teleskopfunktion sowie für die externen Hydraulikanschlüsse ausgestattet ist.

Ein individuell anpassbares Lenkrad und der ergonomisch gefederte Sitz garantieren ein ermüdungsfreies Arbeiten. Das präzise Fahrsystem, welches über ein Gas- und ein separates Fahrtrichtungspedal reguliert wird, ermöglicht exaktes Manövrieren – selbst beim Einsatz anspruchsvoller Anbauwerkzeuge oder in unwegsamem Gelände. Der a6026 ist damit ein hocheffizienter Allrounder, der sich ideal für verschiedenste Aufgaben wie den Erdbau, den Winterdienst oder klassische Be- und Entladearbeiten eignet.

Technische Daten	
Merkmal	Wert
Motor	
Fabrikat	Kubota

Technische Daten	
Modell	1105
Zylinder	3
Treibstoffart	Diesel
Hubraum	1123 cm³
Kühlsystem	Fluid
SAE Bruttoleistung	18,5/24,8 kW/hp
Maximales Bruttodrehmoment	72 Nm
Bei Drehzahl	2200 r/min
Max. Drehzahl ohne Last	3000 r/min
Elektrische Ausrüstung	
Batterie	12-53 V-Ah
Lichtmaschine	40 A
Servicevolumens	
Kühlsystem	6 l
Motoröl	5 l
Kraftstofftank	20 l
Hydrauliktank	50 l
Hydrauliksystem Gesamtmenge	55 l
Leistung	
Hubkraft hydraulisch	1150 kg
Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2	1160 kg
Gewicht (Standard)	1320 kg
Geschwindigkeit	0-11 km/h
Zugkraft	950 kg
Hydraulik	
Arbeitshydraulik	33 l/min
Systemdruck	240 bar
Fahrantrieb Hydraulik	63 l/min
Fahrantrieb max. Systemdruck	350 bar
Zykluszeiten	
Heben des Hubmasts	3,7 s

Technische Daten	
Senken des Hubmasts	2,2 s
Einschwenken Schaufel	2,6 s
Kippen Schaufel	1,6 s
Lenkrad L/R Umdrehungen	3/4 rev



