



# Eurotrac Lovol M404C

**Preis:** € 19.900,00 exkl. MwSt.  
€ 23.880,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

**Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt. Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!**

Der Lovol M404C zeichnet sich durch sein robustes Erscheinungsbild aus, das serienmäßig mit Seitenschaltung, Radialreifen, 2 doppelwirkenden Ventilen und Servolenkung ausgestattet ist.

## Produktbeschreibung

| Technische Daten      |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Motor                 | Doosan D18        |
| Kraftstoffversorgung  | Diesel            |
| Nennleistung          | 29,4 kw/ 40 PS    |
| Emissionsvorschriften | Stufe V           |
| Anzahl der Zylinder   | 3                 |
| Kühlung               | Durch Flüssigkeit |
| Hubraum               | 1800 cm_          |
| Max. Drehmoment       | 200Nm@1800 U/min  |
| Tankinhalt            | 42 Liter          |
| Hintere Bremsen       | Ölplattenbremsen  |

| Technische Daten                          |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hydraulisches Anhängersystem              | *                                         |
| Radstand (mm)                             | 1800                                      |
| Länge (Stoßstange bis Heckaushebung) (mm) | 3358                                      |
| Breite (mm)                               | 1550                                      |
| Höhe (mm)                                 | 2450                                      |
| Bodenfreiheit (mm)                        | 290                                       |
| Minimaler Wendekreis                      | 3,5                                       |
| Spurbreite vorn (mm)                      | 1250                                      |
| Spurbreite hinten (mm)                    | 1160-1360                                 |
| Gewicht mit Kabine                        | 1624 kg                                   |
| Maximale Gesamtmasse                      | 2400 kg                                   |
| Bereifung vorne                           | 260/70R16                                 |
| Bereifung hinten                          | 320/85R24                                 |
| Typ Hydr. System                          | offene Achse                              |
| Leistung der Hydraulikpumpe               | 24L/min                                   |
| Hydraulik                                 | Scv 2 SE/DE                               |
| Getriebe                                  | Mechanisch, 4wd                           |
| Getriebetyp                               | 8+8 Synchro-Schaltung                     |
| Art des Rückwärtsganges                   | Mechanisch, synchronisiert                |
| Rückwärtsgangsteuerung                    | Hebel                                     |
| Differentialsperre                        | hinten Mechanisch                         |
| Vorderachse                               | 4wd                                       |
| Vordere Differentialsperre                | Mechanisch                                |
| Mindestgeschwindigkeit                    | 1,74 km/h                                 |
| Lenkung                                   | Hydrostatisch                             |
| Lenkeinschlag                             | 40°                                       |
| Unabhängige Getriebedrehzahl              | 540/1000 U/min                            |
| Kupplung                                  | Hydraulische Betätigung, Lamellenkupplung |
| Typ des Heckhubes                         | Up-to-floating mit Positionskontrolle     |
| Hubkraft hinten                           | 1280 kg                                   |

| Technische Daten         |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 3-Punkt-Anbau            | Kat. I             |
| Mechanischer 3-Punkt-Arm | Kat. I             |
| Rechte Deichsel Typ      | Mechanisch         |
| Batterie                 | 12V 90Ah           |
| Sicherheitsbatterie      | Abgekoppelt        |
| Arbeitsscheinwerfer      | hinten Verstellbar |